

N.A.V.E.



especificações técnicas

ATMOSFERA IA20

Placa principal

H510M-HVS

Opções do sistema operacional

Windows 10 Home SL 64 bit.
Opcional: Distribuições Linux.

Processador

Intel® Core™ i5-11600KF, 11ª Geração, 6 Núcleos, 12 Threads, Clock 3.90 GHz (4.9.00 GHz Turbo), 12MB Cache L3

Chipset

Intel H510

Memória

Opcional: DDR4 2666Mhz 2 slots DIMM, SDRAM DDR4
2933/2800/2666/2400/2133Mhz Suporta até 64GB, DDR4
2933/2800/2666/2400/2133MHz No-ECC, Acesso em duplo Canal.

Armazenamento

SSD 256GB
4 portas SATA3 (6.0Gb/s)
Opcional:
HD 1TB SATA3 (6.0Gb/s), SMART, NCQ SSD 512GB SATA3

Placa gráfica

A definir (configurador)

Rede

PCI-E x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, Wake-On-Lan, Suporta Lightning/
ESD Protection, Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az, Suporta PXE
Opcional: Wireless e/ou Bluetooth

Áudio

7.1 canais de alta definição Realtek ACL897.

Slot de expansão

- 1 (um) PCI-E v4.0 x16 (1 rodando x4) • 1 (um) PCI-E v3.0 x16
- 1 (um) x PCI-E Express 3.0 x1 slot

Interfaces Traseiras

• 1 x D-SUB • 1 x Entrada PS/2 para mouse • 1 x Porta RJ-45 • 1 x Entrada de linha • 1 x Entrada de Alto falante • 1 x Entrada de microfone
• 4 x USB 2.0 • 2 x USB 3.2 Gen 1 • 1 x PS/2 para teclado • 1 x Porta HDMI

Gabinete

GPA1903

Características especiais

Painel frontal com vidro temperado e alta reflexão; Painel lateral esquerdo em acrílico; Base com pés antiderrapante cromados; 100% preto; Equipado com FANs RGB; Roteamento dos cabos por trás da placa mãe; Compartimento inferior exclusivo para fonte; Chassis em aço SPCC 0,45mm; Suporta placa vídeo de até 310mm. 2x Filtro anti-poeira (Top e Fonte) Suporte para GPU

Tipo

Torre ATX Form Factor

Dimensão

350mm x 195mm x 446mm

Baias internas

2 baias 2½" - Interna (sob a placa mãe); 2 baias 3½" - Interna (sendo reversível para dispositivos de 2,5", necessário uso de adaptador não incluso);

Slots de expansão

6 slots

Painel

Chave liga/desliga (Power-On); Chave para controle do RGB do frontal USB Type A (2 x USB 2.0 + 1 x USB3.2 Gen1x1); 2 Conectores entrada e saída de áudio (1 para microfone e 1 para alto falante).

Fonte

Automática 100~240V (60Hz), 550W PFC Ativo 80Plus. Opcional: Certificação 80Plus Bronze, Silver, Gold ou Platinum.

Fan

3 Fan 120mm com RGB no frontal (controle de sincronismo das cores no Painel) Opcional: Superior, suporta 2 Fan 120mm Frontal, suporta 1 Fan 360mm (nessa opção os FAN de 120mm serão removidos)